

A New Pow[®]

Made In Taiwan



E-Partner[®] Series
Carreta fuente AC móvil



E-Partner[®] 15 / E-Partner[®] 22

Batería LiFePO₄

Más limpia que el generador

- ◆ AP4815 LiFePO₄ (700WH)
- ◆ AP4822 NMH (1000WH)
- ◆ Medidor LED display
- ◆ Ventana de capacidad
- ◆ Batería (Reemplazable)



fuego y Rescate

Herramientas electricas



Servicios EMT



Café móviles



Robusto y versátil

- ◆ Neumaticos 6", Max. profundidad (10cm)
- ◆ Protección inteligente contra derrame eléctrica
- ◆ Ventana de capacidad
- ◆ IP44 contra agua
- ◆ Cobertura de enchufe
- ◆ Bandeja guarda cable

Inversor :

- ◆ 110V Onda Sinusoidal pura (Output)
 - 2000W Soporta taladros eléctricos (Batería e Inversor)
 - 1200W soporta primeros auxilios, campamentos y artefactos eléctricos de bajo consumo.



Ventana de capacidad




Cobertura de enchufe



Bandeja guarda cable



Neumaticos 6"



1200W



2000W



Performance callejera



Alternativa aire libre



Artefactos hospitalario



Generador zona remota

Baterías / Especificaciones.

	AP4815	AP4822
Baterías Tipos	LiFePO ₄	Li-NMC
Capacidad	700WH	1000WH
Voltage Max. Recarga	58.4V	58.8V
Voltage Nominal	51.2V	51.8V
Ciclo Vital (Permanencia 80%)	1000	500
Peso	9±0.5Kg	8±0.5Kg
Dimensiones (L*W*H)	248*183*200mm	

E-Partner® 15 / E-Partner® 22 Especificaciones en común.

	Spec.
Temperatura Operacional	-20~60°C
Humedad Operacional	~85%RH
Peso	25Kg±5%
Dimensiones (L*W*H)	270*330*1080mm

E-Partner® 15 Spec. (AP4815 LiFePO₄)

	AN07111K	AN07221K	AN07112K	AN07222K
Voltage Input Enchufe *2	110V	220V	110V	220V
Output Continuo	1200W	1200W	2000W	2000W
Voltage AC Input	88~132V	176~164V	88~132V	176~264V

E-Partner® 22 Sepc. (AP4822 Li-NMC)

	AN08111K	AN08221K	AN08112K	AN08222K
Voltage Input Enchufe*2	110V	220V	110V	220V
Output Continuo	1200W	1200W	2000W	2000W
Voltage AC Input	88~132V	176~164V	88~132V	176~264V

Opcional :

PV IN Opcional (DC 25V~50V)

Panel solar / Especificaciones

Configuracion	Cantidad	Dimensiones	Peso	Voltage	Fuente
Mono	1	1019*992*40mm	12Kg	22.51V	150W
Estándard	2	1019*992*40mm*2	24Kg	45.02V	300W

Panel solar Ultra Liviana / Especificaciones

Configuracion	Cantidad	Dimensiones	Peso	Voltage	Fuente
Mono	1	1000*400mm	1Kg	6V	50W
Estándard	6	1000*400mm*6	6Kg	36V	300W



ANewPOW posee el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin aviso previo.

ANewPow®

ANewPow Ltd.

13F., No.29-2, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd.,

251 Tamsui Dist., New Taipei City, Taiwan

TEL: 886 2 2809 1616

FAX: 886 2 2809 3363

www.anewpow.com

info@anewpow.com

Distribuidores