

A New Pow[®]

無聲

環保

高效



E-Partner[®] Series
移動電力組



機動



E-Partner[®] 15 / E-Partner[®] 22

潔淨的動力來自於鋰電池

無噪音、無空污、免加油，輕巧完美
取代發電機與鉛酸電池

- ◆ E-Partner[®] 15 採用 AP4815 鋰鐵電池，700WH
- ◆ E-Partner[®] 22 採用 AP4822 鋰三元電池，1000WH
- ◆ 電量 LED 顯示一按即知目前電量
- ◆ 電池可替換，容易擴充電量
- ◆ 電池透視窗口，方便隨時檢查電量

安全



電池透視窗

可擴充

智慧



免油

工程用鎚鑽



消防救援



救護車



快餐車



全車體鋁合金打造，堅固耐用

安靜

- ◆ 六吋橡膠輪，適用工地與營地路面
- ◆ IP44 等級防塵防水
- ◆ 可涉水 10 公分。
- ◆ 具有自動偵測漏電測試，如遇漏電智慧斷電
- ◆ 防潑水插座
- ◆ 電線捲線盤設計

逆變器：

- ◆ MIT 台灣製，110V 純正弦波輸出
- 2000W 適用於電鋸、震動電鑽等工程供電（螢光綠）
- 1200W 適用於醫療用、露營及小型電動工具（螢光橘）



方便

防潑水

機動



防潑水插座



電線捲線盤



六吋橡膠輪



1200瓦



2000瓦



街頭藝人



戶外露營野炊供電



醫療抽痰機、氧氣機供電



戶外露營小家電供電

單一電池規格

項目	AP4815	AP4822
電池總類	LiFePO4 (鋰鐵)	Li-NMC (鋰三元)
容量	700WH	1000WH
最大充電電壓	58.4V	58.8V
額定電壓	51.2V	51.8V
循環使用壽命 (剩餘容量80%)	1000次	500次
電池重量	9±0.5Kg	8±0.5Kg
電池尺寸(L*W*H)	248*183*200mm	

E-Partner® 15

E-Partner® 22共同規格

項目	規格
操作溫度範圍	-20~60°C
操作濕度範圍	~85%RH
重量	25Kg±5%
尺寸(L*W*H)	270*330*1080mm

E-Partner® 15規格(採用AP4815鋰鐵電池)

項目	AN07111K	AN07221K	AN07112K	AN07222K
AC輸出電壓 2組插座	110V	220V	110V	220V
連續輸出功率	1200W	1200W	2000W	2000W
AC輸入電壓	88~132V	176~264V	88~132V	176~264V

E-Partner® 22規格(採用AP4822鋰三元電池)

項目	AN08111K	AN08221K	AN08112K	AN08222K
AC輸出電壓 2組插座	110V	220V	110V	220V
連續輸出功率	1200W	1200W	2000W	2000W
AC輸入電壓	88~132V	176~264V	88~132V	176~264V

選配：

PV IN Optional (DC25V~50V)

太陽能板硬版規格

組態	片數	尺寸	重量(Kg)	電壓(V)	功率(W)
單一規格	1片	1019*992*40mm	12	22.51	150
標準型	2片	1019*992*40mm*2	24	45.02	300

太陽能輕量化軟板規格

組態	片數	尺寸	重量(Kg)	電壓(V)	功率(W)
單一規格	1片	1000*400mm	1	6	50
標準型	6片	1000*400mm*6	6	36	300



本公司保有修改產品外觀及產品規格之權利，若有修改不另通知。

A New Pow®

新銳動能有限公司

251新北市淡水區中正東路二段29-2號13樓

TEL: 886 2 2809 1616

FAX: 886 2 2809 3363

www.anewpow.com

info@anewpow.com

經銷商蓋章