

A New Pow[®]

無聲

智慧

環保



Light Tank[®] Series
移動式照明電力推車

Power Tank[®] Series
移動式電力推車



機動



潔淨的動力來自於鋰電池

無噪音、無空污、免加油，完美取代發電機

- ◆ 電池組採用並聯式模組化，可堆疊擴充，獨立運作、維修更容易
鋰鐵電池 AP4830 2.6KWH；三元鋰電池 AP4844 4KWH
- ◆ 智慧型主動輸出入防漏電偵測設計，人員操作最安全
- ◆ 輸出 AC 110V (220V)，最高 2000W 輸出電力，震動電鑽，電動工具供電，都可輕鬆應付
- ◆ 輸入 AC 110V (220V) 或太陽能 PV IN DC 145V 充電
選配，軟式可攜太陽能板
- ◆ 四燈獨立開關，全開可連續使用 10 小時以上，可依環境需求靈活調整亮度！

免油

機櫃式

太陽能

可擴充

大電量



太陽能輸入



夜間運動照明



工程工具



工程營建工地



全車鋁合金、不鏽鋼打造，堅固耐用



- ◆ 10吋越野防爆胎，可適用工地、小碎石等各種路面
- ◆ 具有自動偵測漏電測試，如遇漏電智慧斷電
- ◆ 電腦機櫃式可抽換設計，擴充更方便
- ◆ 二輪強力剎車設計，坡地施工更安全
- ◆ 貼心電量視窗與全車防撞邊條設計
- ◆ 充放電開關採用專業防雨罩設計！
- ◆ IP54 防塵防潑水並可涉水 20 公分



無論在那，需要光與電時，Light Tank[®] 就在您身

夜間工程照明



戶外演唱會音響及燈照明



消防、救難搜救照明



野外營地照明



高效能光的來源，白光 LED

No.1

- ◆ 採用 NO1 日製 (Nichia Co.)60W 白光 LED 晶片
- ◆ 每個燈共 18 顆晶片
- ◆ 四組 LED 燈共 21000 流明。
- ◆ 旋轉式 LED 燈照射各種角度。
- ◆ IP54 防水防塵，大雨作業不中斷
- ◆ 電動昇降桿可上升 4 米，操作方便

電動升降

超亮



可旋轉角度
Power Tank 不含燈柱



昇降操作手把



電動昇降桿



工程工具



夜間運動照明



工程施工電鎊



消防救難

單一電池規格

項目	AP4830	AP4844
電池種類	LiFePO4 (鋰鐵)	Li-NMC (鋰三元)
電池容量	1.3KWH	2KWH
額定電壓	48V	48V
最大充電電壓	54.8V	54.6V
電池重量	23Kg	22Kg
循環使用壽命 (剩餘容量 80%)	1000次	500次

單一 LED 燈規格

項目	規格
輸入電壓	18~21V
最大電流	3A
消耗功率	60W
重量	3.9kg
亮度	5270lm
尺寸 (L*W*H)	295*528*72mm

選配

太陽能板硬版規格

組合	片數	尺寸 (L*W*H)	重量	電壓	功率
單一規格	1片	1019*992*40mm	12Kg	22.51V	150W
標準型	6片	1019*992*40mm*6	72Kg	135.06V	900W

太陽能輕量化軟板規格

組合	片數	尺寸 (L*W*H)	重量	電壓	功率
單一規格	1片	1000*400*8mm	1Kg	6V	50W
標準型	18片	1000*400*8mm*18pcs	18Kg	108V	900W
多量型	24片	1000*400*8mm*24pcs	24Kg	144V	1200W



本產品不能拖鉤於車輛高速行駛，請手推。

本公司保有修改產品外觀及產品規格之權利，若有修改不另通知。

A New Pow®

新銳動能有限公司

251新北市淡水區中正東路二段29-2號13樓

TEL: 886 2 2809 1616

FAX: 886 2 2809 3363

www.anewpow.com

info@anewpow.com

經銷商蓋章

Light Tank® 規格

型號	AN021130L	AN022230L	AN021144L	AN022244L
電池型號	AP4830		AP4844	
AC 輸入電壓	95~140V	170~280V	95~140V	170~280V
AC 輸出電壓	110V	230V	110V	230V
額定功率	2000VA	3000VA	2000VA	3000VA
最大充電電壓	54.8V		54.6V	
額定電壓	48V		48V	
電池容量	1.3KWH*2		2KWH*2	
最大擴充容量	1.3KWH*3		2KWH*3	
PV IN (DC)	DC 60~145V			
最大充電電流 (AC+PV)	60A			
操作溫度範圍	0~60°C			
操作濕度範圍	~85%RH			
LED 燈	60W*4, 21000lm			
LED 燈升降桿	電動升降桿，最高4公尺			
成品重量	不鏽鋼240Kg/鋁合金170Kg			
尺寸 (L*W*H)	1200*60m*2160mm			

Power Tank® 規格 (不含燈座組及燈桿)

型號	AN021130P	AN022230P	AN021144P	AN022244P
電池型號	AP4830		AP4844	
AC 輸入電壓	95~140V	170~280V	95~140V	90~280V
AC 輸出電壓	110V	230V	110V	230V
輸出最大功率	2000W	3000W	2000W	3000W
最大充電電壓	54.8V		54.6V	
額定電壓	48V		48V	
電池容量	1.3KWH*2		2KWH *2	
最大擴充容量	1.3KWH *3		2KWH *3	
PV IN (DC)	60~145V			
最大充電電流 (AC+PV)	60A			
操作溫度範圍	0~60°C			
操作濕度範圍	~85%RH			
成品重量	不鏽鋼200Kg/鋁合金130Kg			
尺寸 (L*W*H)	1200*600*1230mm			